

Колесные направляющие



Высококачественные колесные направляющие компании Loading Systems обеспечивают правильную и безопасную парковку транспортных средств.

Характеристика

- Применяются для новых и существующих зданий
- Модели самых разных размеров поставляются как для бетонирования, так и для крепления на поверхности
- Стандартно оцинкованы горячим способом


Применение

Колесные направляющие обеспечивают правильную парковку транспортного средства перед погрузочно-разгрузочной платформой и значительно снижают риск повреждения здания, перегрузочного моста, герметизатора проема и самого грузового автомобиля. Колесные направляющие особенно рекомендуется применять в комбинации с широкими док-леเวลлерами и док-шелтерами надувного типа или с подушками. Это обусловлено тем, что при использовании данных продуктов очень важно, чтобы транспортное средство было правильно расположено.

Стандартные колесные направляющие, оцинкованные горячим способом, поставляются в виде моделей для бетонирования и для крепления на поверхности. Модель для бетонирования помещается в бетонный фундамент. Модель для установки на поверхности оснащена крепежной пластиной и монтажными отверстиями.

Модель для монтирования на поверхности (с крепежными пластинами)

Колесные направляющие изготовлены из высококачественной трубы диаметром 170 мм.




Доступны в :

- изогнутом исполнении (970-011)
- или в виде прямой модели (970-012)

Номер продукта	Длина (мм)	Высота (мм)	Диаметр (мм)	Крепежная пластина (мм)	Вес (кг)
970-011	±2060	250	170	295x295	90 кг
970-012	±1850	250	170	295x295	87 кг

Модель для бетонирования (с анкерным креплением в бетоне)

Колесные направляющие изготовлены из высококачественной трубы диаметром 170 мм.



Доступны в :

- изогнутом исполнении (970-013)
- или в виде прямой модели (970-014)

Номер продукта	Длина (мм)	Высота (мм)	Диаметр (мм)	Глубина (мм)	Вес (кг)
970-013	±1890	320 *	170	490	94 кг
970-014	±1870	320 *	170	490	91 кг

* после бетонирования

Низкая модель (с крепежными пластинами)



Колесные направляющие изготовлены из высококачественной трубы диаметром 140 мм.

Доступны в :

- изогнутом исполнении (970-030)
- или в виде прямой модели (970-025)

Колесные направляющие

Номер продукта	Длина (мм)	Высота (мм)	Диаметр (мм)	Крепежная пластина (мм)	Вес (кг)
970-025	±2000	188	140	175x135	60 кг
970-030	±1850	188	140	175x135	65 кг

Опции

В качестве опции для колесных направляющих с крепежными пластинами можно приобрести монтажный набор.